

WG-708 DEXCUT®



KEY FEATURES

- ✓ Forro elástico y suave, diseñado con hilo japonés Tsunooga® para proporcionar una protección de nivel A4/D frente a los cortes
- ✓ Revestimiento de nitrilo extremadamente robusto y flexible que ofrece una resistencia mecánica y al aceite extraordinaria
- ✓ Diseño anatómico que permite limitar el cansancio de las manos e incrementar la comodidad
- ✓ Puño más largo para ofrecer una protección y comodidad superiores, muy por encima de los estándares del sector

TYPE OF PROTECTION

- Líquidos
- Aceites industriales
- Resistencia al calor
- Resistencia al corte

APLICACIONES

- Mecánica
- Automotriz
- Petróleo y gas
- Industria minera
- Metalurgia
- Vidrio
- Gestión de residuos

NORMAS Y CERTIFICACIONES

EN 388



4X43D

EN 407



X1XXXX



CUT



INFORMATIONS

• Nivel de recubrimiento	Nitrilo, 3/4 back-coated
• Soporte	Spandex, Mineral fiber, UHMWPE : Tsunooga™
• Gauge	15
• Size	6, 7, 8, 9, 10, 11
• Envasado	144 pares / caja, 12 pares / bolsa

TECNOLOGÍAS

Tsunooga®

