

## OP-600L OPTY™

El guante OPTY™ OP-600L es nuestro nuevo guante de protección frente a riesgos químicos en entornos secos, aceitosos o húmedos. Gracias al acabado rugoso de la palma, el agarre es excelente en todos los entornos. El triple recubrimiento de PVC garantiza una perfecta resistencia al aceite. El forro de algodón sin costuras ofrece una destreza incomparable. Las manos de los usuarios están totalmente protegidas gracias a la longitud (30 cm). EN 374-1: AJK / A = Metanol / J = n-heptano / K = Hidróxido de sodio 40%



### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Ajuste optimizado y propiedades antidesgaste incrementadas con resistencia química
- ✓ Revestimiento en la parte de la palma con acabado rugoso para un agarre más controlado en cualquier entorno
- ✓ Revestimiento suave que mejora la libertad de movimiento de la mano para facilitar una mayor dexteridad y limitar el cansancio muscular
- ✓ El puño largo puede doblarse para evitar que los productos químicos goteen por los brazos o el cuerpo del usuario

### TIPO DE PROTECCIÓN

- Líquidos
- Aceites industriales
- Químicos

### APLICACIONES

- Agricultura
- Administraciones públicas
- Petróleo y gas
- Construcción y obras públicas
- Gestión de residuos
- Industria minera

### NORMAS Y CERTIFICACIONES

EN 388



2016

4121X

EN 374



374:2016

AKJ

2016



EN 374-5



### INFORMATIONS

• Support	Cotton
• Coating	PVC, Totalmente recubierto
• Gauge	13
• Size	8, 9, 10, 11
• Envasado	72 pares / caja, 12 pares / bolsa

### TECHNOLOGY