

## WG-528L OIL GUARD

WG-528L Oil Guard está construido sobre un revestimiento de nylon de galga 15 con un recubrimiento triple de nitrilo, que proporciona una resistencia a la abrasión, al desgarrar y una impermeabilidad a los aceites industriales inigualables. La construcción liviana y el acabado suave de WG-528L Oil Guard le permiten al usuario mantener un alto nivel de destreza y de comodidad. WG-528L Oil Guard es el guante elegido por los usuarios que buscan un guante resistente para aplicaciones húmedas y aceitosas que no requieren resistencia al corte.



### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Mayor resistencia a los aceites industriales y la abrasión
- ✓ Agarre de máximo rendimiento y durabilidad excepcional
- ✓ Impermeable para facilitar el trabajo en entornos aceitosos o grasientos, con una sensación táctil óptima y un agarre mejorado
- ✓ Ajuste optimizado para mejorar la dexteridad y limitar el cansancio de las manos

### TIPO DE PROTECCIÓN

- Líquidos
- Aceites industriales

### APLICACIONES

- Administraciones públicas
- Almacenamiento, embalaje y logística
- Industria minera
- Automotriz
- Petróleo y gas

### NORMAS Y CERTIFICACIONES

EN 388



4132X



### INFORMATIONS

- |            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| • Support  | Nylon                             |
| • Coating  | Nitrile, Totalmente recubierto    |
| • Gauge    | 15                                |
| • Size     | 7, 8, 9, 10, 11                   |
| • Envasado | 72 pares / caja, 12 pares / bolsa |

### TECHNOLOGY

