

WG-708 DEXCUT®



KEY FEATURES

- ✓ Pehmeässä taipuisassa vuorissa käytetty japanilainen Tsunooga®-kuitu tarjoaa viiltosuojaluokan A4/D
- ✓ Erityisen vankka ja taipuisa nitrilipinnoite tarjoaa vertaansa vailla olevan mekaanisen ja öljynkestävyyden
- ✓ Anatomisesti suunniteltu, vähentää käden väsymistä ja parantaa mukavuutta
- ✓ Pitempi hiha tarjoaa parempaa suojaa ja käyttömukavuutta ylittäen siten alan standardit

TYPE OF PROTECTION

- Nesteet
- lämmönkesto
- Teollisuusöljyt
- Viiltosuojaus

SOVELLUKSET

- Mekaaninen teollisuus
- Autoala
- Öljy- ja kaasuala
- Kaivosteollisuus
- Metallurgia
- Lasi
- Jätehuolto

NORMIT JA TODISTUKSET

EN 388



4X43D

EN 407



X1XXXX



INFORMATIONS

- Pinnoitetaso | Nitrile, 3/4 back-coated
- Tuki | Spandex, Mineral fiber, UHMWPE : Tsunooga™
- Gauge | 15
- Size | 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Pakkaus | 144 paria / laatikko, 12 paria / pussi

TEKNOLOGIAT

Tsunooga®

