

WG-708 DEXCUT®

Le Wonder Grip® WG-708 Dexcute® est un gant de jauge 15 offrant une protection anti-coupure ISO 13997 niveau D et ANSI/ISEA 105 niveau A4. Son support combine la fibre de polyéthylène haute performance Tsunooga™ (HPPE) avec de l'élasthanne, offrant une excellente résistance à la traction, durabilité et flexibilité tout en restant léger et respectueux de la peau pour un confort prolongé. Conçu avec une enduction nitrile 3/4 sur le dos de la main, le WG-708 assure une protection fiable et une adhérence tant en environnement sec qu'huileux. Alliant une résistance à la coupure robuste à un confort ergonomique, c'est un choix idéal pour les industries nécessitant à la fois sécurité et résistance aux liquides, permettant une manipulation sûre et efficace dans des conditions de travail exigeantes.



AVANTAGES CLÉS

- ✓ Doublure flexible et soyeuse conçue avec du fil japonais Tsunooga® pour offrir une protection anti-coupure de niveau A4/D
- ✓ Revêtement en nitrile extrêmement robuste et flexible offrant une résistance mécanique et une résistance à l'huile inégalées
- ✓ Conception ergonomique réduisant la fatigue des mains et augmentant le confort
- ✓ Manche plus longue offrant une protection et un confort supérieurs. Dépasse les normes du secteur

TYPE DE PROTECTION

- Liquides
- Résistance à la chaleur
- Huiles industrielles
- Résistance à la coupure

APPLICATIONS

- Industrie mécanique
- Automobile
- Pétrochimie
- Industrie minière
- Métallurgie
- Industrie du verre
- Déchets

NORMES ET CERTIFICATIONS

EN 388



4X43D

EN 407



X1XXXX



INFORMATIONS

- **Niveau d'enduction** : Nitrile, Enduction 3/4
- **Support** : Élasthanne, Fibre minérale, UHMWPE : Tsunooga™
- **Jauge** : 15
- **Taille** : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- **Conditionnement** : 144 paires / carton, 12 paires / sachet

TECHNOLOGIES

Tsunooga®

