

WG-338W THERMO PLUS DOUBLE

Le WG-338W Thermo Plus Double présente une double enduction en latex. Imperméable et isolé pour la résistance au froid, le WG-338 Thermo plus est conçu spécifiquement pour le travail en milieu humide et froid. Construit sur un support en acrylique brossée de jauge 13, le WG-338W Thermo Plus Double maintient un bon niveau de dextérité tout en apportant confort et chaleur à l'utilisateur.



AVANTAGES CLÉS

- ✓ Doublure unique en acrylique brossé offrant davantage d'isolation et de protection contre le froid
- ✓ Revêtement en latex résistant au froid et imperméable offrant un confort, une dextérité et une flexibilité inégalés. Surpasse les normes du secteur
- ✓ Jaune haute visibilité, garantissant la bonne visibilité des mains de l'utilisateur et plus de sécurité au travail

TYPE DE PROTECTION

- Liquides
- Résistance au froid

APPLICATIONS

- Stockage, Emballage et Logistique
- Construction et travaux publics
- Agricole
- Déchets
- Collectivités

NORMES ET CERTIFICATIONS

EN 388



2241X

EN

511:2006

(Froid)



INFORMATIONS ^{X21}

- | | |
|-------------------|--|
| • Support | Acrylique, Polyester |
| • Enduction | Latex, Tout enduit sauf poignet |
| • Jauge | 13 |
| • Taille | 7, 8, 9, 10, 11 |
| • Conditionnement | 72 paires / carton, 12 paires / sachet |

TECHNOLOGIES

