

## OP-765 OPT<sup>Y</sup>™

L'Opty™ OP-765 est le gant parfait pour les utilisateurs à la recherche d'une solution qui combine la résistance aux coupures (ISO13997 niveau B et ANSI A2) et une sensibilité élevée du bout des doigts. Idéal pour travailler dans un environnement sec, le tricot en polyéthylène haute densité combiné à notre revêtement premium Xtended Performances XP!<sup>™</sup> offre un ajustement doux et une prise en main solide. Respirabilité garantie grâce au dessus de la main aéré.



### AVANTAGES CLÉS

- ✓ Doublure sans couture ultra-soyeuse et fine pour une dextérité et une précision tactile optimales avec protection anti-coupure de niveau A2/B
- ✓ Très grande sensation de finesse, dos de la main aéré, respectueux de la peau, garantissant un excellent niveau de confort
- ✓ Manche plus longue offrant une protection et un confort supérieurs. Dépasse les normes du secteur
- ✓ Revêtement en PU fin, soyeux et lisse garantissant une adhérence sûre

### TYPE DE PROTECTION

- Résistance à la coupure

### APPLICATIONS

- Stockage, Emballage et Logistique
- Assemblage
- Industrie mécanique
- Automobile
- Électronique

### NORMES ET CERTIFICATIONS



### INFORMATIONS

- |                   |   |
|-------------------|---|
| • Support         | PEHD, Polyester                         |
| • Enduction       | PU, Enduction palmaire                  |
| • Jauge           | 13                                      |
| • Taille          | 7, 8, 9, 10, 11                         |
| • Conditionnement | 12 paires / sachet, 144 paires / carton |

### TECHNOLOGIES

