

OP-775 OPTY™

L'Opty™ OP-775 est le gant parfait pour les utilisateurs à la recherche d'une solution qui combine résistance à la coupure (ISO13997 niveau C et ANSI A3) et résistance à l'abrasion. Idéal pour travailler dans un environnement sec, le tricot en polyéthylène haute densité combiné à notre revêtement premium Xtended Performances XP!™ offre un ajustement doux et une prise en main solide. Respirabilité garantie grâce au dessus de la main aéré.



AVANTAGES CLÉS

- ✓ Doublure légère sans couture offrant une grande dextérité et une protection anti-coupure de niveau A3/C
- ✓ Dextérité et confort excellents
- ✓ Revêtement en PU robuste mais soyeux et lisse, garantissant une adhérence sûre
- ✓ Conception ergonomique aérée sur le dos de la main et respectueuse de la peau, offrant un très haut niveau de confort

TYPE DE PROTECTION

- Résistance à la coupure

APPLICATIONS

- Aérospatiale
- Industrie mécanique
- Industrie du verre
- Automobile

NORMES ET CERTIFICATIONS



INFORMATIONS

- | | |
|--------------------------|---|
| • Support | Élasthanne, Fibre minérale, PEHD, Polyester |
| • Enduction | PU, Enduction palmaire |
| • Jauge | 13 |
| • Taille | 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| • Conditionnement | 144 paires / carton, 12 paires / sachet |

TECHNOLOGIES

