

OP-775HY OPTY™

L'Opty™ OP-775HY offre une très bonne résistance à la coupure (ISO13997 niveau C) ainsi qu'une bonne résistance à l'abrasion grâce à notre enduction premium en polyuréthane Xtended Performances XP!™.

Idéal pour travailler en milieu sec, l'OP-775HY garantit sécurité et confort à l'utilisateur grâce au tricot en polyéthylène haute densité combiné à l'élasthanne. Dos de la main aéré pour un meilleur confort.



AVANTAGES CLÉS

- ✓ Doublure ultralégère offrant sensibilité du bout des doigts et protection anti-coupure de niveau A3/C
- ✓ Souplesse remarquable et confort maximal
- ✓ Revêtement en PU robuste mais soyeux et lisse, garantissant une adhérence sûre
- ✓ Très grande sensation de finesse, dos de la main aéré, respectueux de la peau, garantissant un excellent niveau de confort

TYPE DE PROTECTION

- Résistance à la coupure

APPLICATIONS

- Aérospatiale
- Industrie mécanique
- Automobile
- Industrie du verre

NORMES ET CERTIFICATIONS

EN 388



4X43C



INFORMATIONS

- **Niveau d'enduction** | PU, Enduction palmaire
- **Support** | Élasthanne, Fibre minérale, PEHD, Polyester
- **Jauge** | 13
- **Taille** | 7, 8, 9, 10, 11
- **Conditionnement** | 144 paires / carton, 12 paires / sachet

TECHNOLOGIES

