OP-795 OPTY™

L'Opty ™ OP-795 est spécialement conçu pour offrir une protection contre les risques de coupures importants (ISO13997 niveau E et ANSI A5) et ce, sans compromis sur le confort. Avec son enduction flexible grâce à l'enduction premium Xtended Performances XP!, l'OP-795 offre un ajustement doux et une prise en main solide dans les environnements secs. Une bonne respirabilité est également garantie grâce au dessus de la main aéré.

AVANTAGES CLÉS

✔ Doublure légère sans couture offrant une grande dextérité et une protection anti-coupure de niveau A5/E

✔ Dextérité et confort excellents

✔ Revêtement en PU durable et lisse prolongeant la durée de vie du gant

✔ Conception ergonomique garantissant une adhérence contrôlée, respectant la peau et offrant un très haut niveau de confort sur de longues périodes

TYPE DE PROTECTION

• Résistance à la coupure

APPLICATIONS

• Industrie mécanique
• Automobile
• Aérospatiale
• Industrie du verre

NORMES ET CERTIFICATIONS

EN 388
2016
4X43E

ANSI CUT LEVEL A5

CE

UK CA

COMPLIANT · COMPLIANT · REACH

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
17.HCN.14623 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

INFORMATIONS

• **Support**	Élasthanne, Fibre minérale, PEHD, Polyester, TheCross®
• **Enduction**	PU, Enduction palmaire
• **Jauge**	13
• **Taille**	7, 8, 9, 10, 11
• **Conditionnement**	144 paires / carton, 12 paires / sachet

TECHNOLOGIES

XP! ™

Wonder Grip Europe SAS 36 rue du Louvre, 75001 Paris, France
+33(0)1.89.71.14.17
www.wondergrip.com