WG-338 THERMO PLUS

Le WG-338 Thermo Plus présente une double enduction en latex. Imperméable et isolé pour la résistance au froid, le WG-338 Thermo plus est conçu spécifiquement pour le travail en milieu humide et froid. Construit sur un support en acrylique brossée de jauge 13, le WG-338 Thermo Plus maintient un bon niveau de dextérité tout en apportant confort et chaleur à l'utilisateur.



AVANTAGES CLÉS

✔ Doublure technique soyeuse mais robuste conçue pour offrir une protection contre le froid et la chaleur, ainsi qu'une protection anti-coupure de niveau A3/C

✔ Doublure unique en acrylique brossé offrant davantage d'isolation et de protection contre le froid

✔ Revêtement en latex résistant au froid et imperméable offrant un confort, une dextérité et une flexibilité inégalés. Surpasse les normes du secteur

✔ Orange haute visibilité, garantissant la bonne visibilité des mains de l'utilisateur et plus de sécurité au travail

TYPE DE PROTECTION

- Résistance à la coupure
- Résistance au froid
- Liquides
- Résistance à la chaleur

APPLICATIONS

- Agroalimentaire
- Déchets
- Construction et travaux publics
- Agricole
- Stockage, Emballage et Logistique
- Industrie minière
- Collectivités

NORMES ET CERTIFICATIONS

EN 388 2016 — 2X41C

EN 511:2006 — X21

EN 407 — X2XXXX

ALIM

CE

UK CA

REACH COMPLIANT

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 17.HCN.14623 HOHENSTEIN HTTI

INFORMATIONS

• **Support**	Acrylique
• **Enduction**	Latex, Tout enduit sauf poignet
• **Jauge**	13
• **Taille**	7, 8, 9, 10, 11
• **Conditionnement**	72 paires / carton, 12 paires / sachet

TECHNOLOGIES

WONDER GRIP TECHNOLOGY™

TPDT™

TOUCH SCREEN

Wonder Grip Europe SAS 36 rue du Louvre, 75001 Paris, France

+33(0)1.89.71.14.17

www.wondergrip.com