

WG-338 THERMO PLUS

Le Wonder Grip® WG-338 Thermo Plus présente une double enduction en latex développée sur un support en acrylique de jauge 13. Grâce à l'enduction Wonder Grip Technology™, il offre aux utilisateurs adhérence et résistance dans les environnements secs et aqueux.

Le WG-338 a été conçu pour offrir une double protection : résistance au froid et imperméabilité totale à 100%, ainsi qu'une protection anti-coupe de niveau C/A3. Le WG-338 Thermo Plus offre également une compatibilité avec les écrans tactiles, ce qui en fait la solution parfaite pour les utilisateurs recherchant un gant offrant flexibilité et fonctionnalité tactile même à des températures négatives.



AVANTAGES CLÉS

- ✓ Doublure unique en acrylique brossé offrant davantage d'isolation et de protection contre le froid
- ✓ Revêtement en latex résistant au froid et imperméable offrant un confort, une dextérité et une flexibilité inégalés. Surpasse les normes du secteur
- ✓ Orange haute visibilité, garantissant la bonne visibilité des mains de l'utilisateur et plus de sécurité au travail
- ✓ Doublure technique soyeuse mais robuste conçue pour offrir une protection contre le froid et la chaleur, ainsi qu'une protection anti-coupe de niveau A3/C

TYPE DE PROTECTION

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| • Liquides | • Résistance au froid |
| • Résistance à la chaleur | • Résistance à la coupe |

APPLICATIONS

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| • Construction et travaux publics | • Collectivités |
| • Agricole | • Agroalimentaire |
| • Stockage, Emballage et | • Déchets |
| Logistique | |
| • Industrie minière | |

NORMES ET CERTIFICATIONS

EN 388



2X41C

EN 511



X21

EN 407



X2XXXX



CUT



INFORMATIONS

- | | |
|----------------------|--|
| • Niveau d'enduction | Latex, Tout enduit sauf poignet |
| • Support | Acrylique |
| • Jauge | 13 |
| • Taille | 7, 8, 9, 10, 11 |
| • Conditionnement | 72 paires / carton, 12 paires / sachet |

TECHNOLOGIES

