

# WG-338 THERMO PLUS

Le WG-338 Thermo Plus présente une double enduction en latex. Imperméable et isolé pour la résistance au froid, le WG-338 Thermo plus est conçu spécifiquement pour le travail en milieu humide et froid. Construit sur un support en acrylique brossée de jauge 13, le WG-338 Thermo Plus maintient un bon niveau de dextérité tout en apportant confort et chaleur à l'utilisateur.



## **AVANTAGES CLÉS**

- ✓ Doublure unique en acrylique brossé offrant davantage d'isolation et de protection contre le froid
- ✓ Revêtement en latex résistant au froid et imperméable offrant un confort, une dextérité et une flexibilité inégalés. Surpasse les normes du secteur
- ✓ Orange haute visibilité, garantissant la bonne visibilité des mains de l'utilisateur et plus de sécurité au travail
- ✓ Doublure technique soyeuse mais robuste conçue pour offrir une protection contre le froid et la chaleur, ainsi qu'une protection anticoupure de niveau A3/C

## TYPE DE PROTECTION

- Liquides
- · Résistance à la chaleur
- · Résistance au froid
- · Résistance à la coupure

#### **APPLICATIONS**

- Construction et travaux publics
- Agricole
- Stockage, Emballage et Logistique
- Industrie minière
- Collectivités
- Agroalimentaire
- Déchets

### **NORMES ET CERTIFICATIONS**





2X41C



X21



X2XXXX











## **INFORMATIONS**

• Niveau d'enduction

Latex, Tout enduit sauf poignet

Support

13

Acrylique

• Jauge

 Taille 7, 8, 9, 10, 11

Conditionnement

72 paires / carton, 12 paires / sachet

## **TECHNOLOGIES**





