

WG-633 DEXCUT®

Le Dexcute® WG-633 est conçu pour les travaux lourds en environnement sec ou légèrement gras impliquant des risques de coupures moyennes. Le revêtement HDML™ spécialement développé par Wonder Grip® offre une surface antidérapante, des propriétés anti-usure exceptionnelles, ISO13997 niveau C et ANSI2016 A3, et une double protection contre les risques thermiques. La triple protection associée à notre notre WG-633 en fait un gant indispensable pour tous les usages dans les environnements semi-secs. Orange haute visibilité, garantissant la bonne visibilité des mains de l'utilisateur et plus de sécurité au travail



AVANTAGES CLÉS

- ✓ Conception ergonomique permettant de diminuer la fatigue des mains et d'augmenter le confort
- ✓ Revêtement en latex extrêmement durable avec une résistance accrue autour du pouce pour une utilisation prolongée

TYPE DE PROTECTION

- Résistance à la coupure
- Résistance à la chaleur
- Résistance au froid

APPLICATIONS

- Déchets
- Métallurgie
- Construction et travaux publics
- Industrie minière

NORMES ET CERTIFICATIONS

EN 388



3X43C

EN

511:2006



X1X

EN 407



X2XXXX



INFORMATIONS

- | | |
|--------------------------|---|
| • Support | Élasthanne, Polyester, TheCross® |
| • Enduction | Latex, Enduction palmaire |
| • Jauge | 10 |
| • Taille | 7, 8, 9, 10, 11 |
| • Conditionnement | 12 paires / sachet, 144 paires / carton |

TECHNOLOGIES



HDML™



TPDT™