

WG-718 DEXCUT®

Le WG-718 Dexcute® présente une triple enduction nitrile complète sur notre support Dexcute jauge 13 en polyéthylène haute performance Tsunooga™, fibre minérale et élasthanne. Le WG-718 Dexcute® allie une protection anti-coupure élevée, niveau D (ISO 13997) avec des propriétés exceptionnelles de résistance à l'abrasion, ainsi qu'une imperméabilité totale aux huiles industrielles et liquides.



AVANTAGES CLÉS

- ✓ Doublure flexible et soyeuse conçue avec du fil japonais Tsunooga® pour offrir une protection anti-coupure de niveau A4/D
- ✓ Revêtement en nitrile extrêmement robuste et flexible offrant une résistance mécanique et une résistance à l'huile inégalées
- ✓ Conception ergonomique réduisant la fatigue des mains et augmentant le confort
- ✓ Manche plus longue offrant une protection et un confort supérieurs. Dépasse les normes du secteur

TYPE DE PROTECTION

- Liquides
- Résistance à la chaleur
- Huiles industrielles
- Résistance à la coupure

APPLICATIONS

- Industrie mécanique
- Automobile
- Pétrochimie
- Industrie minière
- Métallurgie
- Industrie du verre
- Déchets

NORMES ET CERTIFICATIONS

EN 388



4X43D

EN 407



X1XXXX



CUT



INFORMATIONS

- **Niveau d'enduction** | Nitrile, Tout enduit sauf poignet
- **Support** | Élasthanne, Fibre minérale, PEHD, UHMWPE : Tsunooga™
- **Jauge** | 15
- **Taille** | 6, 7, 8, 9, 10, 11
- **Conditionnement** | 144 paires / carton, 12 paires / sachet

TECHNOLOGIES

Tsunooga®

