

## WG-718 DEXCUT®

Le WG-718 Dexcute® présente une triple enduction nitrile complète sur notre support Dexcute jauge 13 en polyéthylène haute performance Tsunooga™, fibre minérale et élasthanne. Le WG-718 Dexcute® allie une protection anti-coupure élevée, niveau D (ISO 13997) avec des propriétés exceptionnelles de résistance à l'abrasion, ainsi qu'une imperméabilité totale aux huiles industrielles et liquides.



### AVANTAGES CLÉS

- ✓ Doublure flexible et soyeuse conçue avec du fil japonais Tsunooga® pour offrir une protection anti-coupure de niveau A4/D
- ✓ Revêtement en nitrile extrêmement robuste et flexible offrant une résistance mécanique et une résistance à l'huile inégalées
- ✓ Conception ergonomique réduisant la fatigue des mains et augmentant le confort
- ✓ Manche plus longue offrant une protection et un confort supérieurs. Dépasse les normes du secteur

### TYPE DE PROTECTION

- Résistance à la coupure
- Huiles industrielles
- Liquides
- Résistance à la chaleur

### APPLICATIONS

- Industrie du verre
- Déchets
- Industrie mécanique
- Automobile
- Pétrochimie
- Industrie minière
- Métallurgie

### NORMES ET CERTIFICATIONS



### INFORMATIONS

- |                   |  |
|-------------------|--|
| • Support         | Élasthanne, Fibre minérale, PEHD, UHMWPE : Tsunooga™ |
| • Enduction       | Nitrile, Tout enduit sauf poignet                    |
| • Jauge           | 13   |
| • Taille          | 7, 8, 9, 10, 11                                      |
| • Conditionnement | 144 paires / carton, 12 paires / sachet              |

### TECHNOLOGIES

Tsunooga®

