WG-728L DEXCUT®

Le WG-728L Dexcut® présente une triple enduction nitrile complète sur notre support Dexcut, jauge 15, en polyéthylène haute performance TsunoogaTM, fibre minérale et élasthanne. Le WG-728L Dexcut® allie une protection anti-coupure très élevée, niveau E (ISO 13997) avec des propriétés exceptionnelles de résistance à l'abrasion, ainsi qu'une imperméabilité totale aux huiles industrielles et liquides.

AVANTAGES CLÉS

✔ Doublure flexible et soyeuse conçue avec du fil japonais Tsunooga® pour offrir une protection anti-coupure de niveau A4/E

✔ Revêtement en nitrile extrêmement robuste et flexible offrant une résistance mécanique et une résistance à l'huile inégalées

✔ Performances d'adhérence maximales et durabilité extrême

✔ Imperméable et résistant aux coupures pour le travail en milieu huileux ou gras, avec sensation tactile et adhérence améliorée

TYPE DE PROTECTION

- Liquides
- Huiles industrielles
- Résistance à la chaleur
- Résistance à la coupure

APPLICATIONS

- Métallurgie
- Automobile
- Industrie mécanique
- Collectivités
- Aéroports et ports
- Industrie du verre
- Pétrochimie
- Industrie minière
- Déchets

NORMES ET CERTIFICATIONS

EN 388 — 4X43E

EN 407 — X1XXXX

ANSI A4 CUT

INFORMATIONS

• **Niveau d'enduction**	Nitrile, Enduction complète
• **Support**	Élasthanne, Fibre minérale, PEHD, UHMWPE : Tsunooga™
• **Jauge**	15
• **Taille**	7, 8, 9, 10, 11
• **Conditionnement**	72 paires / carton, 12 paires / sachet

TECHNOLOGIES

WONDER GRIP TECHNOLOGY™

TPDT™

Wonder Grip Europe SAS 36 rue du Louvre, 75001 Paris, France
+33(0)1.89.71.14.17
www.wondergrip.com