

WG-758L DEXCUT®

Le WG-758L Dexcute® a été développé pour répondre à des environnements de travail exigeants et de plus en plus complexes. Le WG-758L intègre une double résistance :

- coupure (ISO 13997 niveau C)
- chimique

L'enduction Wonder Grip Technology™ spécialement développée en interne combinée à notre technologie TPDT™ (Thermo-set Pre-Curved Design Technology™) respectant la forme naturelle de la main font du WG-758L la solution parfaite pour d'excellentes performances ergonomiques et une adhérence inégalée dans les environnements glissants, et ce combinant protection contre les produits chimiques et les risques de coupure moyenne.



AVANTAGES CLÉS

- ✓ Revêtement en nitrile ultra fin et flexible avec une coupe ajustée pour le plus haut niveau de confort, protection aux produits chimiques et protection anti-coupure de niveau A3/C
- ✓ Performances d'adhérence élevées, évitant la fatigue des mains et contribuant à une manipulation plus sûre des produits dangereux.
- ✓ La longueur de la manche peut être pliée pour empêcher les produits chimiques de couler sur les bras et le corps de l'utilisateur
- ✓ Résistance aux produits chimiques, résistance aux coupures et précision tactile exceptionnelle. Surpasse les normes du secteur

TYPE DE PROTECTION

- Liquides
- Huiles industrielles
- Résistance à la coupure
- Chimique
- Résistance à la chaleur

APPLICATIONS

- Agricole
- Déchets
- Pétrochimie

NORMES ET CERTIFICATIONS

EN 388



4X44C

EN 374-1



Type B
AJK

EN 374-5



EN 407



X1XXXX



INFORMATIONS

- **Niveau d'enduction** | Nitrile, Enduction complète
- **Support** | PEHD, Polyester, Spandex
- **Jauge** | 15
- **Taille** | 7, 8, 9, 10, 11
- **Conditionnement** | 72 paires / carton, 12 paires / sachet

TECHNOLOGIES

