

## OP-1865 OPTY™

OP-1865 Opty™ は、耐切創性 (ISO13997 レベル B および ANSI A2) と高い指の器用性を組み合わせたソリューションに対する高まる需要に対応します。乾燥した環境下での作業に最適な高密度ポリエチレンと当社のプレミアム コーティング Xtended Performance XPI™ の組み合わせにより、滑らかなフィット感としっかりとしたグリップ力を実現します。手袋の背面の通気孔により通気性が保証され、手を乾いた状態に保ちます。



### 主な特徴

- ✓ 超薄型シームレス編により、作業性と操作性に非常に優れています。耐切創レベルB(A2)取得モデルです。
- ✓ 柔らかいポリウレタンコーティングにより、グリップ力に優れます
- ✓ 親指股により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。
- ✓ 解剖学に基づいた設計により、手の疲労を軽減し、究極の精度と快適さを保証します。

### 分類

- 耐切創性
- 一般作業

### 適した作業

- DIY
- 自動車業界
- 電気業界
- 倉庫作業・物流作業
- 組立作業

### 規格と認証



### インフォメーション

- Support Spandex, Mineral fiber, HPPE, Polyester
- Coating PU, 手のひらコーティング
- ゲージ 18
- サイズ 6, 7, 8, 9, 10, 11
- 荷姿 144双 / 1箱, 12双 / 1袋

### TECHNOLOGIES

