WG-640 DEXCUT®

ワンダーグリップ® **WG-640 Dexcut®** は、当社の特徴である柔軟性、器用さ、グリップ力を兼ね備えながら、優れた耐切創性 **(ISO 13997** グレード **C)** を提供します。強化ナイロンと鉱物繊維の独自の高性能ブレンドを使用して開発された **WG-640 Dexcut®** は、乾燥、湿気、油分が多い環境において中レベルの耐切創性が必要なあらゆる用途に最適な手袋です。



KEY FEATURES

- ✔ 指先の感覚に優れ、耐切創レベル**C(ANSI:A4)**を実現
- ✔ 解剖学に基づいた設計により、手の疲労を軽減し、快適性を高めます。
- ✔ 独自の発泡ニトリルゴムコーティングにより、ウェット環境・多少のドライ環境でもグリップ力を発揮します。
- ✔ 卓越した作業性と指先の感覚

TYPE OF PROTECTION

- 耐熱
- 耐切創性

アプリケーション

- 組立作業
- 金属加工
- 自動車業界
- 公共事業
- 空港・港湾
- 鉄道業

規範と認証

EN 388 4342C

EN 407 X1XXXX

ANSI A4 CUT

CE

UK CA

COMPLIANT · COMPLIANT REACH

OEKO TEX® STANDARD 100 17.HCN.14623 Hohenstein HTTI

INFORMATIONS

• コーティングレベル	Nitrile, 手のひらコーティング
• サポート	Mineral fiber, Nylon
• ゲージ	13
• サイズ	6, 7, 8, 9, 10, 11
• 荷姿	144双 / 1箱, 12双 / 1袋

テクノロジー

WG TECHNOLOGY

TPDT

Wonder Grip Europe SAS 36 rue du Louvre, 75001 Paris, France
+33(0)1.89.71.14.17
www.wondergrip.com