

WG-640+ DEXCUT®

ワンダーグリップ® WG-640+ Dexcute® は、優れた耐切創性 (ISO 13997 グレード C) を提供しながら、当社の特徴である柔軟性、器用さ、グリップ力を兼ね備えています。この 3/4 ニトリル裏面コーティング手袋は、湿気や油の多い環境でも手を切り傷から保護し、乾燥した状態に保つことができる手袋を求めるユーザーにとって最適なソリューションです。強化ナイロンと鉱物繊維の独自の高性能ブレンドを使用して開発された WG-640+ Dexcute® は、乾燥、湿気、油の多い環境において中レベルの耐切創性が必要なあらゆる用途に最適な手袋です。



KEY FEATURES

- ✓ 指先の感覚に優れ、耐切創レベルC(ANSI:A4)を実現
- ✓ 手の甲側は3/4までコーティングされており、液体の侵入から手指を護ります
- ✓ 独自の発泡ニトリルゴムコーティングにより、ウェット環境・多少のドライ環境でもグリップ力を発揮します。
- ✓ 手首部の原手が長く、広範囲の保護・作業性の確保に貢献します

TYPE OF PROTECTION

- 工業油
- 耐熱
- 耐切創性

アプリケーション

- 組立作業
- 自動車業界
- 鉄道業
- 金属加工
- 石油・ガス
- 倉庫作業・物流作業

規範と認証

EN 388



4342C

EN 407



X1XXXX



CUT



INFORMATIONS

- | | |
|-------------|--------------------------|
| • コーティングレベル | Nitrile, 3/4 back-coated |
| • サポート | Mineral fiber, Nylon |
| • ゲージ | 13 |
| • サイズ | 7, 8, 9, 10, 11 |
| • 荷姿 | 144双 / 1箱, 12双 / 1袋 |

テクノロジー

