OP-608 OPTY™

KEY FEATURES

✔ Воспроизводят естественную форму руки для легкости движений и продолжительной носки

✔ Высокая устойчивость к техническим маслам и истиранию

✔ Эластичное и прочное покрытие с нитриловой пропиткой

✔ Отличная эффективность захвата для безопасных погрузочно-разгрузочных операций в условиях от сухой до влажной среды

TYPE OF PROTECTION

- Общее назначение
- Защита от масел
- Защита от жидкостей

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Строительство и инфраструктурные проекты
- Органы государственной власти
- Аэропорты и морские порты
- Горнопромышленность
- Переработка отходов

НОРМЫ И СЕРТИФИКАТЫ

EN 388 — 4131X

EN 407 — X1XXXX

INFORMATIONS

• **Уровень покрытия**	Нитрил, Полностью покрыто, кроме запястья
• **Поддержка**	Полиэстер
• **Gauge**	13
• **Size**	7, 8, 9, 10, 11
• **Упаковка**	240 пары / коробка, 12 пар / полиэтиленовый пакет

ТЕХНОЛОГИИ

TPDT™

Wonder Grip Europe SAS 36 rue du Louvre, 75001 Paris, France
+33(0)1.89.71.14.17
www.wondergrip.com