

WG-510 OIL

Wonder Grip® Oil изготовлена на трикотажной подкладке из нейлона и спандекса, с плотностью вязки – 13, и двойного нитрилового покрытия. Это покрытие обеспечивает отличную защиту от промышленных масел и устойчивость к истиранию. Движения руки облегчаются, а гибкость полностью сохраняется



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЧАТОК СЕРИИ

- ✓ Мягкая эластичная подкладка обеспечивает гибкость и точность движений
- ✓ Высокая устойчивость к техническим маслам и истиранию
- ✓ Адаптируются к естественной форме руки, снижают ощущение усталости в руках и повышают комфорт
- ✓ Отличная эффективность захвата для безопасных погрузочно-разгрузочных операций в условиях от сухой до маслянистой среды

ТИП ЗАЩИТЫ

- Общее назначение
- Защита от масел

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Автомобильная промышленность
- Складское хозяйство, упаковка и логистика
- Сборочное производство
- Машиностроение
- Горнопромышленность

НОРМЫ

EN 388



4121X



INFORMATIONS

- | | |
|------------|---|
| • Support | Spandex, Nylon |
| • Coating | Nitrile, Пальмовое покрытие |
| • Gauge | 13 |
| • Size | 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| • Упаковка | 144 пары / коробка, 12 пар / полиэтиленовый пакет |

TECHNOLOGY

