

## WG-528L OIL GUARD

WG-528L Oil Guard создана на нейлоновой подкладке 15-го калибра вязки с тройным нитриловым покрытием, обеспечивающим непревзойденную стойкость к истиранию, сопротивление разрыву и непроницаемость для промышленных масел. Легкая конструкция и мягкая отделка WG-528L Oil Guard позволяют пользователю поддерживать высокий уровень ловкости захвата при сохранении комфорта. WG-528L Oil Guard - предпочтительный выбор для тех, кому нужна сверхпрочная перчатка для влажных и масляных сред, не требующих сопротивления порезам.



### KEY FEATURES

- ✓ Более высокая устойчивость к техническим маслам и истиранию
- ✓ Максимальная эффективность захвата и исключительная прочность
- ✓ Непроницаемые для работы в маслянистых или покрытых смазкой средах, с тактильным ощущением и улучшенным захватом
- ✓ Оптимизированная посадка для улучшения точности движений и снижения ощущения усталости в руках

### TYPE OF PROTECTION

- Защита от жидкостей
- Защита от масел

### ПРИЛОЖЕНИЯ

- Органы государственной власти
- Нефтегазовая промышленность
- Горнопромышленность
- Автомобильная промышленность
- Складское хозяйство, упаковка и логистика

### НОРМЫ И СЕРТИФИКАТЫ

EN 388



4132X

EN 407



X1XXXX



### INFORMATIONS

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| • <b>Уровень покрытия</b> | Нитрил, Полное покрытие                          |
| • <b>Поддержка</b>        | Нейлон   |
| • <b>Gauge</b>            | 15   |
| • <b>Size</b>             | 7, 8, 9, 10, 11                                  |
| • <b>Упаковка</b>         | 72 пары / коробка, 12 пар / полиэтиленовый пакет |

### ТЕХНОЛОГИИ

