

WG-528L OIL GUARD

WG-528L Oil Guard создана на нейлоновой подкладке 15-го калибра вязки с тройным нитриловым покрытием, обеспечивающим непревзойденную стойкость к истиранию, сопротивление разрыву и непроницаемость для промышленных масел. Легкая конструкция и мягкая отделка **WG-528L Oil Guard** позволяют пользователю поддерживать высокий уровень ловкости захвата при сохранении комфорта. **WG-528L Oil Guard** - предпочтительный выбор для тех, кому нужна сверхпрочная перчатка для влажных и масляных сред, не требующих сопротивления порезам.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЧАТОК СЕРИИ

- ✓ Более высокая устойчивость к техническим маслам и истиранию
- ✓ Максимальная эффективность захвата и исключительная прочность
- ✓ Непроницаемые для работы в маслянистых или покрытых смазкой средах, с тактильным ощущением и улучшенным захватом
- ✓ Оптимизированная посадка для улучшения точности движений и снижения ощущения усталости в руках

ТИП ЗАЩИТЫ

- Защита от жидкостей
- Защита от масел

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Органы государственной власти
- Складское хозяйство, упаковка и логистика
- Горнопромышленность
- Автомобильная промышленность
- Нефтегазовая промышленность

НОРМЫ

EN 388



4132X



INFORMATIONS

- | | |
|------------|--|
| • Support | Nylon |
| • Coating | Nitrile, Полностью покрытый |
| • Gauge | 15 |
| • Size | 7, 8, 9, 10, 11 |
| • Упаковка | 72 пары / коробка, 12 пар / полиэтиленовый пакет |

TECHNOLOGY

