

WG-728L DEXCUT®

WG-728L Dexcut® - перчатка с тройным нитриловым покрытием. В ней использовано высокоэффективные полиэтиленовые волокна Tsunooga,™ обеспечивающие превосходную стойкость к порезам (ISO 13997 класс E) при сохранении исключительной гибкости и комфорта. WG-728L Dexcut® предлагает непревзойденную стойкость к истиранию и сцепление. Это идеальная промышленная перчатка с длинными манжетами. Подкладка включает в себя спандекс, придающий перчатке форму, гибкость и комфорт.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЧАТОК СЕРИИ

- ✓ Мягкая эластичная подкладка разработана с использованием японской пряжи Tsunooga® для обеспечения класса защиты A4/E от разрезания
- ✓ Чрезвычайно прочное и эластичное нитриловое покрытие обеспечивает непревзойденную устойчивость к маслам и механическим воздействиям
- ✓ Максимальная эффективность захвата и исключительная прочность
- ✓ Непроницаемые и устойчивые к резанию для работы в маслянистых или покрытых смазкой средах, с тактильным ощущением и улучшенным захватом

ТИП ЗАЩИТЫ

- Защита от жидкостей
- Защита от масел
- Защита от порезов

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Машиностроение
- Автомобильная промышленность
- Нефтегазовая промышленность
- Горнопромышленность
- Металлургия
- Производство стекла
- Органы государственной власти

НОРМЫ

EN 388



4X43E



OEKO-TEX®
STANDARD 100
17.HCN.14623 Hohenstein HTI
Tested for formaldehyde substances
www.oeko-tex.com/oeko-tex-100

INFORMATIONS

- Support
- Coating
- Gauge
- Size
- Упаковка

Spandex, Mineral fiber, HPPE, UHMWPE : Tsunooga™
Nitrile, Полностью покрытый
15
7, 8, 9, 10, 11
72 пары / коробка, 12 пар / полиэтиленовый пакет

TECHNOLOGY



Tsunooga®