

WG-728L DEXCUT®

WG-728L Dexcut® – перчатка с тройным нитриловым покрытием.

В ней использовано высокоэффективные полиэтиленовые волокна **Tsunooga™**, обеспечивающие превосходную стойкость к порезам (ISO 13997 класс E) при сохранении исключительной гибкости и комфорта.

WG-728L Dexcut® предлагает непревзойденную стойкость к истиранию и сцепление. Это идеальная промышленная перчатка с длинными манжетами. Подкладка включает в себя спандекс, придающий перчатке форму, гибкость и комфорт.



KEY FEATURES

- ✓ Мягкая эластичная подкладка разработана с использованием японской пряжи **Tsunooga®** для обеспечения класса защиты **A4/E** от разрезания
- ✓ Чрезвычайно прочное и эластичное нитриловое покрытие обеспечивает непревзойденную устойчивость к маслам и механическим воздействиям
- ✓ Максимальная эффективность захвата и исключительная прочность
- ✓ Непроницаемые и устойчивые к резанию для работы в маслянистых или покрытых смазкой средах, с тактильным ощущением и улучшенным захватом

TYPE OF PROTECTION

- Защита от жидкостей
- термостойчивость
- Защита от масел
- Защита от порезов

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Металлургия
- Машиностроение
- Аэропорты и морские порты
- Нефтегазовая промышленность
- Переработка отходов
- Автомобильная промышленность
- Органы государственной власти
- Производство стекла
- Горнопромышленность

НОРМЫ И СЕРТИФИКАТЫ

EN 388



4X43E

EN 407



X1XXXX



CUT



INFORMATIONS

- **Уровень покрытия** | Нитрил, Полное покрытие
- **Поддержка** | Spandex, Mineral fiber, HPPE, UHMWPE : Tsunooga™
- **Gauge** | 15
- **Size** | 7, 8, 9, 10, 11
- **Упаковка** | 72 пары / коробка, 12 пар / полиэтиленовый пакет

ТЕХНОЛОГИИ



Tsunooga®