

WG-758L DEXCUT®

WG-758L Dexcut® разработана, чтобы отвечать современным требованиям и усложняющимся условиям труда. Наш WG-758L интегрирует стойкую к порезам прокладку 18-го калибра вязки и нитриловое покрытие для исключительной по сравнению с отраслевыми стандартами ловкости захвата и тактильности. WG-758L сертифицирован по защите от химических веществ и порезов средней тяжести. Нитриловое покрытие Wonder Grip Technology™ в сочетании с нашими предварительно созданными формами Технология TPDT™ (Thermo-set Pre-Curved Design Technology™) придает WG-758L превосходные эргономические характеристики и непревзойденное сцепление в скользких условиях.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЧАТОК СЕРИИ

- ✓ Сверхтонкое и эластичное нитриловое покрытие с оптимизированной посадкой для наивысшего уровня комфорта и химической защиты, имеет класс защиты A3/C от разрезания
- ✓ Высокая эффективность захвата предотвращает ощущение усталости в руках и способствует более безопасному обращению с опасными грузами.
- ✓ Длинную кромку можно подвернуть для предотвращения попадания химикатов на руки и тело
- ✓ Обладают химической устойчивостью и сопротивлением к резанию, а также исключительно приятны на ощупь, превосходят по этим показателям отраслевые стандарты

ТИП ЗАЩИТЫ

- Защита от порезов
- Защита от химических веществ
- термостойчивость
- Защита от жидкостей
- Защита от масел

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Сельское хозяйство
- Нефтегазовая промышленность
- Переработка отходов

НОРМЫ

EN 388



4X44C

EN 374



374:2016

AJK

2016



EN 374-5

EN 407



(digit)

X1XXXX



INFORMATIONS

- Support
- Coating
- Gauge
- Size
- Упаковка

HPPE, Polyester, Spandex

Nitrile, Полностью покрытый

15

7, 8, 9, 10, 11

72 пары / коробка, 12 пар / полиэтиленовый пакет

TECHNOLOGY

